

l'historique...

Une histoire de famille qui revendique ses valeurs. Issue d'une grande expérience dans la menuiserie traditionnelle depuis 1930 par notre Grand-Père Armand, puis reprise par son fils Daniel en 1960, nous sommes la troisième génération de menuisiers.



LES FOURGS



CHAMPAGNOLE



nos points forts...

- 1^{er} fabricant national à équiper ces menuiseries de ferrage symétrique SI LINE bois
- 1^{er} fabricant national à équiper ces menuiseries bois/alu de ferrage "TITANE".
- 1^{er} fabricant régional à appliquer des produits "à l'eau" sur ces menuiseries extérieures.
- 2^{ème} fabricant départemental à appliquer le principe du lamellé-collé sur ces menuiseries
- 1^{er} fabricant départemental à produire des menuiseries bois / aluminium.
- 1^{er} fabricant régional à avoir l'agrément par la société PILKINGTON pour la mise en place du vitrage auto-nettoyant "ACTIV".
- 1^{er} fabricant régional ayant obtenu la certification selon la norme européenne DIN 18 055.
- Classement A.E.V régulièrement contrôlé :
BOIS : A4 - E7B - VC3
BOIS/ALU : A4 - E7B - VC3



ZI - 25300 LES FOURGS
Tél. 03 81 69 59 72 - Fax 03 81 69 59 49
Rue sous Burgille - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 53 18 00 - Fax 03 84 52 31 40

eurofenproduction@orange.fr
www.eurofen.fr

Distribué par :

Plus de 250 professionnels,
dont les plus réputés
dans la "maison à ossature bois"
nous accordent
leur confiance



Fenêtres bois

Fenêtres bois/aluminium



L'alliance parfaite...

www.masson-publicite.com - Pontarlier • Didier Jacquot Photographie 03 81 43 65 98

nos techniques...



Fenêtre Bois

- Epaisseur des profils : 78 mm
- Isolation thermique $U_w 1,5 W/(m^2.k)$ avec vitrage = $1,1 w/m^2K$ (de base) selon norme EN673
- Isolation phonique jusqu'à 43 dB
- Version 2 joints possible
- Renvoi d'eau aluminium

VERSION TRIPLE VITRAGE jusqu'à $0,75 W/(m^2.k)$



Ferrage symétrique



Fenêtre Bois/Aluminium

- Epaisseur des profils : 96 mm
- Isolation thermique $U_w 1,4 W/(m^2.k)$ avec vitrage $U_g = 1,1 w/m^2K$ (de base) selon norme EN673
- Isolation phonique jusqu'à 43dB
- Norme de sécurité de base en standard
- Version 3 joints possible
- Evacuation d'eau invisible

VERSION TRIPLE VITRAGE jusqu'à $0,75 W/(m^2.k)$

...toute la gamme RAL



Nos essences de bois



nos ateliers...



Profilage des pièces de bois sur centre d'usinage numérisé.



Assemblage des cadres par séchage "haute fréquence" (sans chevilles métalliques).



Mise en épaisseur des cadres sur calibreuse tri-bandes.



Traitement F.H. par trempage, finition des menuiseries suivant nos standards par produits en phase aqueuse (en options).



Usinage et équipements des dormants.



Ferrage des ouvrants sur station de montage semi-automatique.



Equipement des ouvrants bois-aluminium.



Vitrage sur tables à dépression et pose des parclozes sur menuiseries bois en clouage "invisible".



Assemblage final dormants/ouvrants, réglage et contrôle "qualité".



Atelier de débit et d'assemblage des cadres aluminium brut avant thermolaquage.

quelques réalisations...



Aérodrome de Saint Tropez



Maison individuelle



Maison de la réserve Labergement St Marie



Maison de retraite de Maïche



Maison individuelle

une gamme de poignées...

